



Szybkozłącze skręcane, wtyk z GW BSP ze stali ocynkowanej, HOLMBURY, typ HS

Szybkozłącze skręcane - wtyk, typ HS z gwintem wewnętrznym BSP. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany HS 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS06-M-04G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 101,10 zł(124,35 zł) +10szt 75,29 zł(92,61 zł)
Wtyk skręcany HS 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS10-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,52 zł(95,35 zł) +10szt 57,73 zł(71,01 zł)
Wtyk skręcany HS 1/2", GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS12-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,85 zł(119,13 zł) +10szt 72,12 zł(88,71 zł)
Wtyk skręcany HS 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS12-M-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,21 zł(97,43 zł) +10szt 58,99 zł(72,56 zł)
Wtyk skręcany HS 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS19-M-12G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 205,72 zł(253,04 zł) +10szt 153,19 zł(188,42 zł)
Wtyk skręcany HS 1", GW 1" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS25-M-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 230,47 zł(283,48 zł) +10szt 171,63 zł(211,10 zł)
Wtyk skręcany HS 1.1/4", GW 1.1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS32-M-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 300,45 zł(1 599,55 zł) +10szt 968,42 zł(1 191,16 zł)