



Szybkozłącze skręcane, wtyk z GW BSP ze stali ocynkowanej, HOLMBURY, typ HS

Szybkozłącze skręcane - wtyk, typ HS z gwintem wewnętrznym BSP. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany HS 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS06-M-04G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 93,84 zł (115,42 zł) +10szt 75,96 zł (93,43 zł)
Wtyk skręcany HS 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS10-M-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 71,95 zł (88,50 zł) +10szt 58,25 zł (71,65 zł)
Wtyk skręcany HS 1/2", GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS12-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,93 zł (110,61 zł) +10szt 72,80 zł (89,54 zł)
Wtyk skręcany HS 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS12-M-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,58 zł (90,50 zł) +10szt 59,56 zł (73,26 zł)
Wtyk skręcany HS 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS19-M-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 191,05 zł (234,99 zł) +10szt 154,66 zł (190,23 zł)
Wtyk skręcany HS 1", GW 1" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS25-M-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,99 zł (263,21 zł) +10szt 173,23 zł (213,07 zł)
Wtyk skręcany HS 1.1/4", GW 1.1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS32-M-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 977,43 zł (1 202,24 zł) +4szt 862,44 zł (1 060,80 zł)