



## Szybkozłącze skręcane, wtyk z GW NPT z mosiądzu, HOLMBURY typ WSC

Wtyk szybkozłącza HQ WSC, skręcany, z zaworem z gwintem wewnętrznym NPT do zastosowania w instalacjach hydraulicznych pojazdów. Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia doskonałą odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne. Budowa zaworów zapewnia minimalny wyciek medium oraz inkluzję powietrza podczas łączenia i rozłączania. Tuleja wtyku wyposażona w uchwyty motylkowe umożliwia łączenie i rozłączanie szybkozłącza w bardzo szybki i prosty sposób bez potrzeby używania narzędzi. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 50 bar (ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). Materiał: mosiądz (korpus), stal ocynkowana (tuleja wtyku). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 210 bar (w zależności od rozmiaru). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk WSC DN19 z GW 3/4" NPT</b> Indeks: HQ-WSC19-M-12N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,09 zł (220,28 zł) +10szt 144,98 zł (178,33 zł)
<b>Wtyk WSC DN25 z GW 1" NPT</b> Indeks: HQ-WSC25-M-16N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 237,11 zł (291,65 zł) +10szt 191,95 zł (236,10 zł)
<b>Wtyk WSC DN32 z GW 1.1/4" NPT</b> Indeks: HQ-WSC32-M-20N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 258,98 zł (318,55 zł) +4szt 228,51 zł (281,07 zł)