



## Szybkozłącze skręcane, wtyk z GZ METRYCZNYM (DIN 2353, seria lekka), ze stali ocynkowanej, typ HS

Szybkozłącze skręcane - wtyk, typ HS z gwintem zewnętrznym metrycznym (DIN 2353, seria lekka). Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk skręcany HS 1/4" z GZ M14x1,5 (8L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS06-M-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,03 zł(152,56 zł) +10szt 92,36 zł(113,60 zł)
<b>Wtyk skręcany HS 3/8" z GZ M16x1,5 (10L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS10-M-10L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,33 zł(127,10 zł) +10szt 76,95 zł(94,65 zł)
<b>Wtyk skręcany HS 1/2" z GZ M18x1,5 (12L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS12-M-12L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk skręcany HS 1/2" z GZ M22x1,5 (15L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS12-M-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,38 zł(129,62 zł) +10szt 78,47 zł(96,52 zł)
<b>Wtyk skręcany HS 3/4" z GZ M30x2 (22L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS19-M-22L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk skręcany HS 1" z GZ M36x2 (28L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS25-M-28L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk skręcany HS 1.1/4" z GZ M45x2 (35L), uszcz. nityl</b> Indeks: HQ-HS32-M-35L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 710,66 zł(2 104,11 zł) +10szt 1 273,90 zł(1 566,90 zł)