



Szybkozłącze skręcane wtyk z GZ METRYCZNYM (DIN 2353) ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ RH

Szybkozłącze skręcane o zerowym wycieku - wtyk, typ RH, z gwintem zewnętrznym metrycznym DIN 2353. Płaska konstrukcja powierzchni czołowej zapobiega utracie płynu podczas odłączania. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 420 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany RH 3/8", GZ M18x1,5 (12L) Indeks: HQ-RH08-M-12L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 253,29 zł (311,55 zł) +10szt 205,05 zł (252,21 zł)
Wtyk skręcany RH 1/2", GZ M22x1,5 (15L) Indeks: HQ-RH12-M-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 428,55 zł (527,12 zł) +10szt 346,92 zł (426,71 zł)
Wtyk skręcany RH 1/2", GZ M24x1,5 (16S) Indeks: HQ-RH12-M-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 317,95 zł (391,08 zł) +10szt 257,39 zł (316,59 zł)
Wtyk skręcany RH 3/4", GZ M42x2 (30S) Indeks: HQ-RH20-M-30S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 422,00 zł (519,06 zł) +4szt 372,35 zł (457,99 zł)