



## Szybkozłącze skręcane wtyk z GZ METRYCZNYM (DIN 2353) ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ RH

Szybkozłącze skręcane o zerowym wycieku - wtyk, typ RH, z gwintem zewnętrznym metrycznym DIN 2353. Płaska konstrukcja powierzchni czołowej zapobiega utracie płynu podczas odłączania. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 420 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk skręcany RH 3/8", GZ M18x1,5 (12L)</b> Indeks: HQ-RH08-M-12L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 263,15 zł (323,67 zł) +10szt 213,03 zł (262,03 zł)
<b>Wtyk skręcany RH 1/2", GZ M22x1,5 (15L)</b> Indeks: HQ-RH12-M-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 445,26 zł (547,67 zł) +10szt 360,45 zł (443,35 zł)
<b>Wtyk skręcany RH 1/2", GZ M24x1,5 (16S)</b> Indeks: HQ-RH12-M-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 330,41 zł (406,40 zł) +10szt 267,48 zł (329,00 zł)
<b>Wtyk skręcany RH 3/4", GZ M42x2 (30S)</b> Indeks: HQ-RH20-M-30S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 438,46 zł (539,31 zł) +4szt 386,88 zł (475,86 zł)