



Szybkozłącze wtykowe NITTO KOHKI do rurki miedzianej z GZ BSPT, seria PCV PIPE CUPLA

Szybkozłącza wtykowe Nitto Kohki seria PCV PIPE CUPLA z gwintem zewnętrznym BSPT, przeznaczone do łączenia rurek miedzianych z innymi elementami instalacji. Łączenie odbywa się po wsunięciu rurki do złącza i docięnięciu klamry, podwójne uszczelnienie zapewnia szczelne połączenie. Stosowane do mediów gazowych (powietrza, azotu, czynników chłodniczych - freon R12, R22, R134a wraz z olejem sprężarkowym). W zależności od medium należy dobrać rodzaj uszczelnienia. Zastosowania obejmują testowanie szczelności zbiorników, opróżnianie i napełnianie instalacji w klimatyzatorach, lodówkach, itp.. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 45 bar (próżnia do 0,13 Pa). Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (chloropren), od -20°C do +180°C (viton), od -20°C do +120°C (HNBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 4 mm, NBR Indeks: NK-PCV400-2-N	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 4 mm, viton Indeks: NK-PCV400-2-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 4 mm, NBR Indeks: NK-PCV400-3-N	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 4 mm, Viton Indeks: NK-PCV400-3-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie