



## Termoplastyczny samozaciskowy wąż PUSH-ON

Bardzo lekki i elastyczny wąż z termoplastycznego poliuretanu przeznaczony do niskociśnieniowych instalacji hydraulicznych, pneumatycznych i wodnych. Stosowany w automatyce przemysłowej i przemyśle samochodowym. Wolny od LABS (liniowe alkilobenzenosulfoniany), dzięki czemu nie wchodzi w reakcje z farbami. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Posiada pewną odporność na podciśnienie. Wąż zaprojektowany jest do współpracy z samozaciskającymi się końcówkami typu PUSH-ON. Wersja NON CONDUCTIVE (TO-107...) nie przewodząca elektrycznie (upływ w warunkach badania według normy mniejszy od 50  $\mu$ A dla napięcia 246 kV/m przez 5 min), stosowana przy urządzeniach elektrycznych, np. w układach chłodzenia. Warstwa wewnętrzna: poliuretan. Wzmocnienie: opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarny poliuretan (standard), pomarańczowy poliuretan (NON CONDUCTIVE). Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 1/4"</b> Indeks: TO-1062-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 3/8"</b> Indeks: TO-1064-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 1/2"</b> Indeks: TO-1065-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 39,90 zł (49,08 zł) +50m 33,92 zł (41,72 zł)
<b>Wąż termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 5/8"</b> Indeks: TO-1066-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,45 zł (65,74 zł) +50m 45,43 zł (55,88 zł)
<b>Wąż termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 3/4"</b> Indeks: TO-1067-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,88 zł (79,80 zł) +50m 55,15 zł (67,83 zł)