

Tłumik dynamiczny MWSPL z GZ, czarna żywica acetalowa



Tłumik dynamiczny MWSPL z gwintem zewnętrznym stosowany w układach sprężonego powietrza w celu obniżenia natężenia hałasu. Redukcja hałasu jaką można uzyskać poprzez montaż tłumika, mierzona przy ciśnieniu zasilania 5 bar, w odległości 1m oraz pod kątem 45° od osi tłumika, wynosi średnio w zależności od rozmiaru 30 dB. Materiał: czarna żywica acetalowa, izolacja akustyczna. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. Ciśnienie robocze: 6 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tłumik dynamiczny MW SPL, acetal, izolacja, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-W0970530062	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 7,18 zł(8,83 zł) +10szt 6,47 zł(7,96 zł)
Tłumik dynamiczny MW SPL, acetal, izolacja, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-W0970530063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 8,69 zł(10,69 zł) +10szt 7,79 zł(9,58 zł)
Tłumik dynamiczny MW SPL, acetal, izolacja, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-W0970530064	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 17,73 zł(21,81 zł) +10szt 15,89 zł(19,54 zł)
Tłumik dynamiczny MW SPL, acetal, izolacja, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-W0970530065	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 17,73 zł(21,81 zł) +10szt 15,89 zł(19,54 zł)
Tłumik dynamiczny MW SPL, acetal, izolacja, GZ BSP 3/4" Indeks: MW-W0970530066	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 68,82 zł(84,65 zł) +10szt 62,01 zł(76,27 zł)
Tłumik dynamiczny MW SPL, acetal, izolacja, GZ BSP 1" Indeks: MW-W0970530067	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 68,82 zł(84,65 zł) +10szt 62,01 zł(76,27 zł)