

Tłumik MWSE z GZ, mosiądz



Tłumik MWSE z gwintem zewnętrznym stosowany w układach sprężonego powietrza w celu obniżenia natężenia hałasu. Redukcja hałasu jaką można uzyskać poprzez montaż tłumika, mierzona przy ciśnieniu zasilania 5 bar, w odległości 1m oraz pod kątem 45° od osi tłumika, wynosi średnio w zależności od rozmiaru 28 dB. Materiał: mosiądz niklowany, brąz spiekany niklowany. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Ciśnienie robocze: 12 bar.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ M7 Indeks: MW-W0970530020 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 9,60 zł (11,81 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ M5 Indeks: MW-W0970530021 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 8,76 zł (10,77 zł) +10szt 7,89 zł (9,70 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-W0970530022 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 7,34 zł (9,03 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-W0970530023 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 9,97 zł (12,26 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-W0970530024 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 22,33 zł (27,47 zł) +10szt 20,12 zł (24,75 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-W0970530025 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 24,39 zł (30,00 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 3/4" Indeks: MW-W0970530026 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 60,04 zł (73,85 zł) +10szt 54,10 zł (66,54 zł) |
| Tłumik MW SE, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1" Indeks: MW-W0970530027 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 87,31 zł (107,39 zł) +10szt 78,67 zł (96,76 zł) |