

Tłumik MWSFE z GZ, mosiądz



Tłumik MWSFE z gwintem zewnętrznym stosowany w układach sprężonego powietrza w celu obniżenia natężenia hałasu. Redukcja hałasu jaką można uzyskać poprzez montaż tłumika, mierzona przy ciśnieniu zasilania 5 bar, w odległości 1m oraz pod kątem 90° (w celu uniknięcia bezpośredniego strumienia) od osi tłumika, wynosi średnio w zależności od rozmiaru 30 dB. Materiał: mosiądz niklowany, brąz spiekany niklowany. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Ciśnienie robocze: 12 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ M5 Indeks: MW-W0970530051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,37 zł(6,61 zł) +10szt 4,84 zł(5,95 zł)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-W0970530052	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,39 zł(6,63 zł) +10szt 4,85 zł(5,97 zł)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-W0970530053	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,25 zł(8,92 zł) +10szt 6,51 zł(8,01 zł)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-W0970530054	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,17 zł(14,97 zł) +10szt 10,97 zł(13,49 zł)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-W0970530055	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,75 zł(20,60 zł) +10szt 15,01 zł(18,46 zł)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ BSP 3/4" Indeks: MW-W0970530056	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 32,29 zł(39,72 zł) +10szt 29,09 zł(35,78 zł)
Tłumik MW SFE, mosiądz niklowany/stal nierdzewna, GZ BSP 1" Indeks: MW-W0970530057	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 53,83 zł(66,21 zł) +10szt 48,50 zł(59,66 zł)