



Tłumik z dławieniem MWSVL z GZ, mosiądz

Tłumik z dławieniem MWSVL z gwintem zewnętrznym stosowany w układach sprężonego powietrza w celu obniżenia natężenia hałasu. Redukcja hałasu jaką można uzyskać poprzez montaż tłumika, mierzona przy ciśnieniu zasilania 5 bar, w odległości 1m oraz pod kątem 45° od osi tłumika, wynosi średnio w zależności od rozmiaru 25 dB. Materiał: mosiądz niklowany, brąz spiekany niklowany. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Ciśnienie robocze: 12 bar.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZM5 Indeks: MW-W0970520010 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 34,91 zł (42,94 zł) +10szt 31,45 zł (38,68 zł) |
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-W0970520011 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 27,98 zł (34,42 zł) +10szt 25,21 zł (31,01 zł) |
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-W0970520012 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 28,59 zł (35,17 zł) +10szt 25,76 zł (31,68 zł) |
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-W0970520013 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 55,86 zł (68,71 zł) +10szt 50,33 zł (61,91 zł) |
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-W0970520014 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 46,45 zł (57,13 zł) +10szt 41,85 zł (51,48 zł) |
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 3/4" Indeks: MW-W0970520015 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 125,65 zł (154,55 zł) +10szt 113,22 zł (139,26 zł) |
| Tłumik z dławieniem MW SVL, mosiądz/brąz niklowany, GZ BSP 1" Indeks: MW-W0970520016 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 181,56 zł (223,32 zł) +10szt 163,59 zł (201,22 zł) |