



Trójnik mosiężny niklowany "L" z 2xGZ BSPT/GW BSP, typ A18

Trójnik "L" 2xgwint zewnętrzny BSPT, 1xgwint wewnętrzny BSP typ A18, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 1/8" / 2 x GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2118000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,31 zł(11,45 zł) +10szt 7,98 zł(9,82 zł)
Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 1/4" / 2 x GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2118001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,50 zł(17,84 zł) +10szt 12,43 zł(15,29 zł)
Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 3/8" / 2 x GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2118002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,87 zł(23,21 zł) +10szt 16,17 zł(19,89 zł)
Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 1/2" / 2 x GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2118003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 25,02 zł(30,77 zł) +10szt 21,44 zł(26,37 zł)