



## Trójnik mosiężny niklowany "L" z 2xGZ BSPT/GW BSP, typ A18

Trójnik "L" 2xgwint zewnętrzny BSPT, 1xgwint wewnętrzny BSP typ A18, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 1/8" / 2 x GZ BSPT 1/8"</b> Indeks: MW-2118000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,96 zł (11,02 zł) +10szt 7,62 zł (9,37 zł)
<b>Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 1/4" / 2 x GZ BSPT 1/4"</b> Indeks: MW-2118001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,95 zł (17,16 zł) +10szt 11,86 zł (14,59 zł)
<b>Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 3/8" / 2 x GZ BSPT 3/8"</b> Indeks: MW-2118002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,16 zł (22,34 zł) +10szt 15,43 zł (18,98 zł)
<b>Trójnik L nakrętny A18, GW BSP 1/2" / 2 x GZ BSPT 1/2"</b> Indeks: MW-2118003	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,06 zł (29,59 zł) +10szt 20,45 zł (25,15 zł)