



Trójnik mosiężny niklowany "L" z GZ BSPT/2xGW BSP, typ A13

Trójnik "L" 2xgwint wewnętrzny BSP, 1xgwint zewnętrzny BSPT typ A13, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 1/8" / 2 x GW BSP 1/8" Indeks: MW-2113001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,52 zł(10,48 zł) +10szt 7,30 zł(8,98 zł)
Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 1/4" / 2 x GW BSP 1/4" Indeks: MW-2113002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,68 zł(16,83 zł) +10szt 11,73 zł(14,43 zł)
Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 3/8" / 2 x GW BSP 3/8" Indeks: MW-2113003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,70 zł(25,46 zł) +10szt 17,74 zł(21,82 zł)
Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 1/2" / 2 x GW BSP 1/2" Indeks: MW-2113004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,09 zł(33,32 zł) +10szt 23,22 zł(28,56 zł)