



## Trójnik mosiężny niklowany "L" z GZ BSPT/2xGW BSP, typ A13

Trójnik "L" 2xgwint wewnętrzny BSP, 1xgwint zewnętrzny BSPT typ A13, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 1/8" / 2 x GW BSP 1/8"</b> Indeks: MW-2113001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,21 zł (10,10 zł) +10szt 6,98 zł (8,59 zł)
<b>Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 1/4" / 2 x GW BSP 1/4"</b> Indeks: MW-2113002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,15 zł (16,17 zł) +10szt 11,18 zł (13,75 zł)
<b>Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 3/8" / 2 x GW BSP 3/8"</b> Indeks: MW-2113003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,92 zł (24,50 zł) +10szt 16,93 zł (20,82 zł)
<b>Trójnik L wkrętny A13, GZ BSPT 1/2" / 2 x GW BSP 1/2"</b> Indeks: MW-2113004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,58 zł (32,69 zł) +10szt 22,59 zł (27,79 zł)