



## Trójnik mosiężny niklowany "T" z 2xGZ BSPT/GW BSP, typ A17

Trójnik "T" 2xgwint zewnętrzny BSPT, 1xgwint wewnętrzny BSP typ A17, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik T nakrętny A17, GW BSP 1/4" / 2 x GZ BSPT 1/4"</b> Indeks: MW-2117001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,50 zł (17,84 zł) +10szt 12,43 zł (15,29 zł)
<b>Trójnik T nakrętny A17, GW BSP 1/8" / 2 x GZ BSPT 1/8"</b> Indeks: MW-2117002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,38 zł (7,85 zł)
<b>Trójnik T nakrętny A17, GW BSP 3/8" / 2 x GZ BSPT 3/8"</b> Indeks: MW-2117003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,00 zł (17,22 zł)
<b>Trójnik T nakrętny A17, GW BSP 1/2" / 2 x GZ BSPT 1/2"</b> Indeks: MW-2117004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,02 zł (30,77 zł) +10szt 21,44 zł (26,37 zł)