



## Trójnik mosiężny niklowany "T" z GW BSP, typ A11

Trójnik "T" gwint wewnętrzny BSP typ A11 przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|---|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Trójnik A11, 3 x GW BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-2111001 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 8,21 zł (10,10 zł)<br>+10szt 6,98 zł (8,59 zł)    |
| <b>Trójnik A11, 3 x GW BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-2111002 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,94 zł (15,92 zł)<br>+10szt 11,00 zł (13,53 zł) |
| <b>Trójnik A11, 3 x GW BSP 3/8"</b><br>Indeks: MW-2111003 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 19,92 zł (24,50 zł)<br>+10szt 16,93 zł (20,82 zł) |
| <b>Trójnik A11, 3 x GW BSP 1/2"</b><br>Indeks: MW-2111004 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 27,57 zł (33,91 zł)<br>+10szt 23,43 zł (28,82 zł) |