



## Trójnik mosiężny niklowany "T" z GZ BSPT, typ A16

Trójnik "T" z gwintami zewnętrznym BSPT typ A16, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 1/8"</b> Indeks: MW-2116001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,99 zł(11,06 zł) +10szt 7,71 zł(9,48 zł)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 1/4"</b> Indeks: MW-2116002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,50 zł(17,84 zł) +10szt 12,43 zł(15,29 zł)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 3/8"</b> Indeks: MW-2116003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,71 zł(21,78 zł) +10szt 15,18 zł(18,67 zł)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 1/2"</b> Indeks: MW-2116004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,98 zł(27,04 zł) +10szt 18,84 zł(23,17 zł)