



## Trójnik mosiężny niklowany "T" z GZ BSPT, typ A16

Trójnik "T" z gwintami zewnętrznym BSPT typ A16, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 1/8"</b> Indeks: MW-2116001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,63 zł (10,61 zł) +10szt 7,34 zł (9,03 zł)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 1/4"</b> Indeks: MW-2116002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,95 zł (17,16 zł) +10szt 11,86 zł (14,59 zł)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 3/8"</b> Indeks: MW-2116003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,00 zł (20,91 zł) +10szt 14,45 zł (17,77 zł)
<b>Trójnik wkrętny A16, 3 x GZ BSPT 1/2"</b> Indeks: MW-2116004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,14 zł (26,00 zł) +10szt 17,97 zł (22,10 zł)