



## Trójnik mosiężny niklowany "Y" z 1xGZ BSP/2xGW BSP, typ A24

Trójnik "Y" 2xgwint wewnętrzny BSP 1xgwint zewnętrzny BSPT typ A24, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik Y A24, GZ BSP 1/8" / 2 x GW BSP 1/8"</b> Indeks: MW-2124001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,90 zł (17,10 zł) +10szt 11,92 zł (14,66 zł)
<b>Trójnik Y A24, GZ BSP 1/4" / 2 x GW BSP 1/4"</b> Indeks: MW-2124002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,41 zł (18,95 zł) +10szt 13,21 zł (16,25 zł)
<b>Trójnik Y A24, GZ BSP 3/8" / 2 x GW BSP 3/8"</b> Indeks: MW-2124003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,98 zł (27,04 zł) +10szt 18,84 zł (23,17 zł)
<b>Trójnik Y A24, GZ BSP 1/2" / 2 x GW BSP 1/2"</b> Indeks: MW-2124004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,26 zł (33,53 zł) +10szt 23,37 zł (28,75 zł)