



Trójnik mosiężny niklowany "Y" z GW BSP, typ A23

Trójnik "Y" z gwintami wewnętrznym BSP typ A23, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik Y A23, 3 x GW BSP 1/8" Indeks: MW-2123001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,38 zł (16,46 zł) +10szt 11,38 zł (14,00 zł)
Trójnik Y A23, 3 x GW BSP 1/4" Indeks: MW-2123002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,82 zł (18,23 zł) +10szt 12,59 zł (15,49 zł)
Trójnik Y A23, 3 x GW BSP 3/8" Indeks: MW-2123003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,14 zł (26,00 zł) +10szt 17,97 zł (22,10 zł)
Trójnik Y A23, 3 x GW BSP 1/2" Indeks: MW-2123004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,79 zł (30,49 zł) +10szt 21,07 zł (25,92 zł)