



## Trójnik SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Złączka - trójnik do systemu SPEEDFIT stosowana w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik 12 mm</b> Indeks: JG-PM0212E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,31 zł (31,13 zł) +10szt 22,49 zł (27,66 zł)
<b>Trójnik 15 mm</b> Indeks: JG-PM0215E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,09 zł (53,00 zł) +10szt 38,30 zł (47,11 zł)
<b>Trójnik 18 mm</b> Indeks: JG-PM0218E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,57 zł (57,28 zł) +10szt 41,40 zł (50,92 zł)
<b>Trójnik 22 mm</b> Indeks: JG-PM0222E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,98 zł (83,62 zł) +10szt 60,43 zł (74,33 zł)
<b>Trójnik 28 mm</b> Indeks: JG-PM0228E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 107,94 zł (132,77 zł) +10szt 95,94 zł (118,01 zł)