



## Trójnik, stal węglowa, typ TSM

Trójnik typu TSM przeznaczony do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowany powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Trójnik TSM DN2, wąż 4,5 mm</b> Indeks: EC-127829	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,30 zł (22,51 zł) +50szt 16,34 zł (20,10 zł)
<b>Trójnik TSM DN4, wąż 5,5 mm</b> Indeks: EC-127830	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,13 zł (45,67 zł) +50szt 33,15 zł (40,77 zł)
<b>Trójnik TSM DN6, wąż 7,5 mm</b> Indeks: EC-127831	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,98 zł (51,64 zł) +50szt 37,48 zł (46,10 zł)
<b>Trójnik TSM DN8, wąż 9,5 mm</b> Indeks: EC-127832	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,01 zł (54,13 zł) +50szt 39,29 zł (48,33 zł)
<b>Trójnik TSM DN10, wąż 11,5 mm</b> Indeks: EC-127833	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,12 zł (65,34 zł) +50szt 47,43 zł (58,34 zł)