



Trójnik, stal węglowa, typ TSM

Trójnik typu TSM przeznaczony do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowany powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Trójnik TSM DN2, wąż 4,5 mm Indeks: EC-127829 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 23,53 zł (28,94 zł) +50szt 18,30 zł (22,51 zł) |
| Trójnik TSM DN4, wąż 5,5 mm Indeks: EC-127830 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 47,74 zł (58,72 zł) +50szt 37,13 zł (45,67 zł) |
| Trójnik TSM DN6, wąż 7,5 mm Indeks: EC-127831 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 53,98 zł (66,40 zł) +50szt 41,98 zł (51,64 zł) |
| Trójnik TSM DN8, wąż 9,5 mm Indeks: EC-127832 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 56,58 zł (69,59 zł) +50szt 44,01 zł (54,13 zł) |
| Trójnik TSM DN10, wąż 11,5 mm Indeks: EC-127833 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 68,30 zł (84,01 zł) +50szt 53,12 zł (65,34 zł) |