



## Trójnik wtykowy "T" przelotowy, typ R22

Trójnik wtykowy "T" przelotowy, typ R22, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 4 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2L22001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,49 zł (16,59 zł) +10szt 10,90 zł (13,41 zł)
<b>Złączka trójnik T R22 wąż 5 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2022002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,67 zł (19,27 zł) +10szt 12,67 zł (15,58 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 6 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2L22003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,66 zł (15,57 zł) +10szt 10,23 zł (12,58 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 8 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2L22004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,98 zł (17,20 zł) +10szt 11,31 zł (13,91 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 10 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2022005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,69 zł (27,91 zł) +10szt 18,34 zł (22,56 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 12 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2022006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,64 zł (34,00 zł) +10szt 22,34 zł (27,48 zł)