



## Trójnik wtykowy "T" przelotowy, typ R22

Trójnik wtykowy "T" przelotowy, typ R22, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 4 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2L22001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,15 zł (14,94 zł) +10szt 9,84 zł (12,10 zł)
<b>Złączka trójnik T R22 wąż 5 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2022002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,10 zł (17,34 zł) +10szt 11,42 zł (14,05 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 6 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2L22003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,31 zł (13,91 zł) +10szt 9,16 zł (11,27 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 8 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2L22004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,50 zł (15,38 zł) +10szt 10,12 zł (12,45 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 10 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2022005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,05 zł (24,66 zł) +10szt 16,23 zł (19,96 zł)
<b>Złączka trójnik T RL22 wąż 12 mm, tworzywo</b> Indeks: MW-2022006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,70 zł (30,38 zł) +10szt 19,99 zł (24,59 zł)