



Trójnik wtykowy "T", wersja calowa, typ PUTC

Złączka wtykowa trójnik "T" ze złączami wtykowymi do węża o średnicy calowej, seria S, typ PUTC. Ekonomiczne rozwiązanie do łączenia elastycznych węży pneumatycznych o calowej kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Łatwe i szybkie w użyciu. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka trójnik PUTC, wąż 5/32" Indeks: SH-PUTC-02,5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł (2,56 zł)
Złączka trójnik PUTC, wąż 3/16" Indeks: SH-PUTC-03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,22 zł (5,19 zł) +10szt 3,13 zł (3,85 zł)
Złączka trójnik PUTC, wąż 1/4" Indeks: SH-PUTC-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,43 zł (5,45 zł) +10szt 3,29 zł (4,05 zł)
Złączka trójnik PUTC, wąż 5/16" Indeks: SH-PUTC-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,70 zł (3,32 zł)
Złączka trójnik PUTC, wąż 3/8" Indeks: SH-PUTC-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,33 zł (7,79 zł) +10szt 4,69 zł (5,77 zł)
Złączka trójnik PUTC, wąż 1/2" Indeks: SH-PUTC-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,76 zł (5,85 zł)