



Trójnik wtykowy "T" z króćcem, typ R48

Trójnik wtykowy "T" z króćcem, typ R48, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka trójnik T RL48 wąż 4 mm, króciec 4 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48001	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,75 zł (5,84 zł)
Złączka trójnik T RL48 wąż 6 mm, króciec 6 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 16,72 zł (20,57 zł) +10szt 13,52 zł (16,63 zł)
Złączka trójnik T RL48 wąż 8 mm, króciec 8 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,48 zł (15,35 zł)
Złączka trójnik T RL48 wąż 10 mm, króciec 10 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,16 zł (19,88 zł)