



Trójnik wtykowy "T" z króćcem, typ R48

Trójnik wtykowy "T" z króćcem, typ R48, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Złączka trójnik T RL48 wąż 4 mm, króciec 4 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48001 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 4,75 zł (5,84 zł) |
| Złączka trójnik T RL48 wąż 6 mm, króciec 6 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48002 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 16,72 zł (20,57 zł) +10szt 13,52 zł (16,63 zł) |
| Złączka trójnik T RL48 wąż 8 mm, króciec 8 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48003 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,48 zł (15,35 zł) |
| Złączka trójnik T RL48 wąż 10 mm, króciec 10 mm, tworzywo Indeks: MW-2L48004 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 16,16 zł (19,88 zł) |