



## Tuleja blaszkowa krótka do zaciskania węży niskociśnieniowych, stal węglowa, typ H

Tuleja blaszkowa typu H stosowana do zaciskania węży na końcówkach nie posiadających zamka łączącego tuleję z końcówką. Może być również stosowana na końcówkach NiTO oraz na końcówkach szybkozłączy. Do zacisku tulejkami blaszkowymi mogą być stosowane węże niskociśnieniowe do ok. 30 bar (w zależności od średnicy), wykonane z różnych materiałów, pod warunkiem, że materiał węża jest dostatecznie miękki do tego rodzaju zacisku. Przede wszystkim węże gumowe ze wzmocnieniem tekstylnym oraz węże z PVC. Istnieje również możliwość zakucia węża z opłotem stalowym (np. wąż typ PZ). Średnicę wewnętrzną tulejki należy dobrać odpowiednio do średnicy zewnętrznej węża, zwracając jednocześnie uwagę, aby średnica otworu w przedniej części tulei pasowała do użytej końcówki. Średnica D2 [mm] - średnica wewnętrzna. Średnica D3 [mm] - średnica otworu. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Tuleja H 8/12,5</b> Indeks: EC-104082	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,74 zł(3,37 zł) +100szt 2,13 zł(2,62 zł)
<b>Tuleja H 8/14</b> Indeks: EC-104084	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,35 zł(1,66 zł) +100szt 1,05 zł(1,29 zł)
<b>Tuleja H 10/15/16</b> Indeks: EC-104106	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł(2,15 zł) +100szt 1,36 zł(1,67 zł)
<b>Tuleja H 12/20/20</b> Indeks: EC-104121	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,58 zł(5,63 zł) +100szt 3,56 zł(4,38 zł)
<b>Tuleja H 12/22/20</b> Indeks: EC-104158	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,12 zł(2,61 zł)