



Uniwersalny wąż odporny na temperaturę i do pomp perystaltycznych TYGON® A 60-G

Czarny, elastyczny wąż uniwersalny wykonany ze specjalnego termoplastycznego elastomeru (TPE) o wyjątkowej odporności na starzenie, warunki pogodowe, promieniowanie UV i ozon, o dobrej odporności chemicznej. Odporny na temperaturę w szerokim zakresie od -60°C do $+135^{\circ}\text{C}$. Niezwykle giętki, elastyczny, o wysokiej odporności zmęczeniowej na odkształcenia, odporny na ścieranie i pęknięcie. Doskonały do pracy w pompach perystaltycznych. Stosowany do przesyłania i dozowania w przemyśle i usługach np. do rozlewania mydła i środków dezynfekcyjnych, środków czyszczących, sody kaustycznej, chemikaliów do wytrawiania i galwanizacji, w systemach mycia szkła i szyb itp. Miękki materiał węża jest bardzo elastyczny i zapewnia doskonałą żywotność do 1000 godzin pracy w pompie perystaltycznej. Wąż jest korzystną alternatywą dla stosowanych często węży z tradycyjnych mieszanek gumowych takich jak EPDM, chloropren. Posiada dobrą odporność chemiczną na szereg substancji chemicznych, szczególnie nieorganiczne kwasy i zasady, środki utleniające jak np. woda utleniona, podchloryn sodu czy ozon (300 pphm). Słaba odporność na tłuszcze, niezalecany do węglowodorów. Charakteryzuje się niską przenikalnością dla gazów w porównaniu z węzami gumowymi. Możliwe jest łączenie węża poprzez zgrzewanie. Wersja VACUUM o grubych ściankach przeznaczona jest do ciągłej pracy z próżnią. Możliwa sterylizacja parą. Zgodny z rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: TPE (Norprene®). Maksymalna temperatura pracy: $+135^{\circ}\text{C}$. Temperatura kruchości: -60°C . Twardość: 61 Shore (A). Gęstość: $0,98\text{ g/cm}^3$.

Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International CLEAN ROOM z zachowaniem rygorystycznych norm czystości. Produkt nie podlega zwrotowi.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON A 60-G 1,6x4,8 mm Indeks: VE-R6002-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON A 60-G 3,2x6,4 mm Indeks: VE-R6004-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON A 60-G 4,8x8 mm Indeks: VE-R6006-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON A 60-G 4,8x9,6 mm Indeks: VE-R6006-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,80 zł (47,72 zł)
Wąż TYGON A 60-G VACUUM 4,8x14,4 mm Indeks: VE-R6006-63	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 48,86 zł (60,10 zł)
Wąż TYGON A 60-G 6,4x9,6 mm Indeks: VE-R6008-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON A 60-G 6,4x11,2 mm Indeks: VE-R6008-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,27 zł (53,22 zł) +15m 33,86 zł (41,65 zł)
Wąż TYGON A 60-G 8x11,2 mm Indeks: VE-R6010-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON A 60-G 8x12,8 mm Indeks: VE-R6010-33	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON A 60-G 9,5x12,7 mm Indeks: VE-R6012-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,96 zł (56,53 zł)

Wąż TYGON A 60-G 9,5x14,3 mm Indeks: VE-R6012-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 84,21 zł (103,58 zł)
Wąż TYGON A 60-G 9,5x15,9 mm Indeks: VE-R6012-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,80 zł (116,60 zł)
Wąż TYGON A 60-G 19x25,4 mm Indeks: VE-R6024-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 124,74 zł (153,43 zł)
Wąż TYGON A 60-G 25,4x31,8 mm Indeks: VE-R6032-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie