



Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego

Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zaczełów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z witonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, witon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GOER	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,11 zł (2,60 zł) +10szt 1,82 zł (2,24 zł)
Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-1601	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Uszczelka do pary do złączy kłowych 42 mm DIN 3489, TFEP Indeks: LU-GDOR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,65 zł (62,30 zł) +10szt 43,61 zł (53,64 zł)
Uszczelka do pary TFEP do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-1607	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,72 zł (48,86 zł)
Uszczelka gumowa witon do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GVOR	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,61 zł (25,35 zł) +10szt 17,75 zł (21,83 zł)
Uszczelka gumowa witon do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-699	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,05 zł (24,66 zł)
Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GPOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,67 zł (24,19 zł) +10szt 16,94 zł (20,84 zł)
Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-698	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,11 zł (23,51 zł)