

## Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego



Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zacze­pów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z vitonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b> Indeks: LU-GOER	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,02 zł (2,48 zł) +10szt 1,74 zł (2,14 zł)
<b>Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b> Indeks: MU-1601	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,17 zł (1,44 zł)
<b>Uszczelka do pary TFEP do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b> Indeks: LU-GDOR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,72 zł (48,86 zł) +10szt 34,20 zł (42,07 zł)
<b>Uszczelka do pary TFEP do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b> Indeks: MU-1607	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,72 zł (48,86 zł)
<b>Uszczelka gumowa viton do złącza kłowego 42 mm DIN 3489</b> Indeks: LU-GVOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,05 zł (24,66 zł) +10szt 17,26 zł (21,23 zł)
<b>Uszczelka gumowa viton do złącza kłowego 42 mm DIN 3489</b> Indeks: MU-699	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,05 zł (24,66 zł)
<b>Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm DIN 3489</b> Indeks: LU-GPOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,11 zł (23,51 zł) +10szt 16,45 zł (20,23 zł)
<b>Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm DIN 3489</b> Indeks: MU-698	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,11 zł (23,51 zł)