



## Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego

Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zaczeów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z vitonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka do pary do złączy kłowych 42 mm DIN 3489, TFEP</b> Indeks: LU-GDOR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,65 zł (62,30 zł) +10szt 43,61 zł (53,64 zł)
<b>Uszczelka do pary TFEP do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b> Indeks: MU-1607	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,72 zł (48,86 zł)