



## Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego

Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zacze­pów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z witonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, witon.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b><br>Indeks: LU-GOER | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 2,11 zł (2,60 zł)<br>+10szt 1,82 zł (2,24 zł) |
| <b>Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489</b><br>Indeks: MU-1601 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |