



## Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego

Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zacze­pów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z witonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, witon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm                      DIN 3489</b> Indeks: LU-GPOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,67 zł (24,19 zł) +10szt 16,94 zł (20,84 zł)
<b>Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm                      DIN 3489</b> Indeks: MU-698	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,11 zł (23,51 zł)