



Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego

Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zaczepów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z vitonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GOER	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,02 zł(2,48 zł) +10szt 1,74 zł(2,14 zł)
Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-1601	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,17 zł(1,44 zł)