



## Uszczelka do złączy kłowych DIN 3238 z pierścieniem zabezpieczającym, NBR i TFEP, typ MODY

Uszczelka do złączy kłowych o rozstawie zaczeów 42 mm wg normy DIN3238 z pierścieniem zabezpieczającym, typ MODY. Uszczelka standardowa, przeznaczona do sprężonego powietrza, olejoodporna z NBR (czarna), do pary z TFEP (czerwona), uszczelka do chemikaliów z vitonu (FKM - zielona) oraz do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Materiał: NBR, TFEP, viton, EPDM. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C NBR (czarna), od -15°C do +200°C TFEP (czerwona), od -30°C do +200°C viton (FKM - zielona), od -40°C do +130°C EPDM (kolor naturalny).

| Produkt                                                                                                           | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: MU-1610              | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 2,44 zł (3,00 zł)   |
| <b>Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: MU-1611               | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,45 zł (25,15 zł) |
| <b>Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm)</b><br>Indeks: MU-1606 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 3,00 zł (3,69 zł)   |
| <b>Uszczelka do pary do zł. kł. 42 mm z pierśc. dociskowym (33 mm)</b><br>Indeks: MU-1616                         | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 14,60 zł (17,96 zł) |