



## Uszczelka do złączy kłowych DIN 3238 z pierścieniem zabezpieczającym, NBR i TFEP, typ MODY

Uszczelka do złączy kłowych o rozstawie zaczerpów 42 mm wg normy DIN3238 z pierścieniem zabezpieczającym, typ MODY. Uszczelka standardowa, przeznaczona do sprężonego powietrza, olejoodporna z NBR (czarna), do pary z TFEP (czerwona), uszczelka do chemikaliów z vitonu (FKM - zielona) oraz do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Materiał: NBR, TFEP, viton, EPDM. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C NBR (czarna), od -15°C do +200°C TFEP (czerwona), od -30°C do +200°C viton (FKM - zielona), od -40°C do +130°C EPDM (kolor naturalny).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b> Indeks: LU-SD0R-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,75 zł (21,83 zł) +10szt 15,28 zł (18,79 zł)
<b>Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b> Indeks: MU-1611	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,45 zł (25,15 zł)
<b>Uszczelka do pary do zł. kł. 42 mm z pierśc. dociskowym (33 mm)</b> Indeks: MU-1616	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,33 zł (5,33 zł)