



## Uszczelka gwintu zewnętrznego do złączy kłowych z PCV

Uszczelka z twardego PVC do szybkiego i łatwego uszczelniania gwintu zewnętrznego złączy kłowych. Materiał: polichlorek winylu PVC. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1/8" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,47 zł(0,58 zł) +10szt 0,40 zł(0,49 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1/4" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,52 zł(0,64 zł) +10szt 0,44 zł(0,54 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 3/8" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,80 zł(0,98 zł) +10szt 0,69 zł(0,85 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1/2" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,80 zł(0,98 zł) +10szt 0,69 zł(0,85 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 3/4" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,94 zł(1,16 zł) +10szt 0,81 zł(1,00 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,60 zł(1,97 zł) +10szt 1,37 zł(1,69 zł)