



## Uszczelka gwintu zewnętrznego do złączy kłowych z PCV

Uszczelka z twardego PVC do szybkiego i łatwego uszczelniania gwintu zewnętrznego złączy kłowych. Materiał: polichlorek winylu PVC. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1/8" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,52 zł (0,64 zł) +10szt 0,44 zł (0,54 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1/4" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,56 zł (0,69 zł) +10szt 0,49 zł (0,60 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 3/8" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,85 zł (1,05 zł) +10szt 0,73 zł (0,90 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1/2" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,85 zł (1,05 zł) +10szt 0,73 zł (0,90 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 3/4" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,99 zł (1,22 zł) +10szt 0,85 zł (1,05 zł)
<b>Pierścień uszczelniający z PVC do GZ 1" BSP / NPT</b> Indeks: LU-HPD-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,64 zł (2,02 zł) +10szt 1,41 zł (1,73 zł)