



Uszczelka płaska dla kołnierza 4" TTMA, typ FF

Uszczelka płaska FF do kołnierza 4" TTMA. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Materiał: EPDM, SPETOGRAF GUS31, PTFE, viton. Ciśnienie robocze: do 60 bar (EPDM), do 100 bar (SPETOGRAF GUS31), do 300 bar (PTFE). Temperatura pracy: od -30°C do +120°C (EPDM), od -200°C do +650°C (SPETOGRAF GUS31), od -200°C do +220°C (PTFE), od -20°C do +200°C (viton).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| Uszcz. FF do kołn. 4"TTMA 168,3x116, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-FF-TTMA-100-E-2 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 22,40 zł (27,55 zł) |
| Uszcz. FF do kołn. 4"TTMA 168,3x120,7, gr.2, SPETOGRAF GUS31 Indeks: TK-UK-FF-TTMA-100-GUS31-2 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 82,01 zł (100,87 zł) |
| Uszcz. FF do kołn. 4"TTMA 168,3x116, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-FF-TTMA-100-T-2 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 49,28 zł (60,61 zł) |
| Uszcz. FF do kołn. 4"TTMA 168,3x116, gr. 2, Viton Indeks: TK-UK-FF-TTMA-100-V-2 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 73,92 zł (90,92 zł) |