

Uszczelka płaska gwintu złącza CAMLOCK, PTFE



Uszczelka płaska do złączy CAMLOCK AU i DU przeznaczona do uszczelnienia połączenia gwintu wewnętrznego z walcowym gwintem zewnętrznym. Materiał: PTFE. Temperatura pracy: od -20°C do +220°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 1/2" Indeks: AC-GU-050-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 3/4" Indeks: AC-GU-075-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 1" Indeks: AC-GU-100-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 1.1/4" Indeks: AC-GU-125-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 1.1/2" Indeks: AC-GU-150-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 2" Indeks: AC-GU-200-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 2.1/2" Indeks: AC-GU-250-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 3" Indeks: AC-GU-300-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Uszczelka PTFE dla AU i DU 4" Indeks: AC-GU-400-T | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |