

## Uszczelka płaska gwintu złącza CAMLOCK, PTFE



Uszczelka płaska do złączy CAMLOCK AU i DU przeznaczona do uszczelnienia połączenia gwintu wewnętrznego z walcowym gwintem zewnętrznym. Materiał: PTFE. Temperatura pracy: od -20°C do +220°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 1/2"</b> Indeks: AC-GU-050-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 3/4"</b> Indeks: AC-GU-075-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 1"</b> Indeks: AC-GU-100-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 1.1/4"</b> Indeks: AC-GU-125-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 1.1/2"</b> Indeks: AC-GU-150-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 2"</b> Indeks: AC-GU-200-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 2.1/2"</b> Indeks: AC-GU-250-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 3"</b> Indeks: AC-GU-300-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Uszczelka PTFE dla AU i DU 4"</b> Indeks: AC-GU-400-T	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie