

Wąż ciśnieniowy do mycia gorącą wodą GAUNTLET



Wąż przeznaczony do urządzeń do ciśnieniowego mycia gorącą wodą. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, oleje i tłuszcze zwierzęce. Duża elastyczność ułatwia pracę operatorowi. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: pojedynczy opłot tekstylny, pojedynczy opłot stalowy lub podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: żółta mieszanka Carbryn®/NBR. Ciśnienie robocze: 103 bar (dla węża o nominalnej średnicy wewnętrznej DN12 - 83 bar), 206 bar lub 310 bar, w zależności od typu węża. Temperatura pracy: od -30°C do +93°C (dla węża z jednym opłotem tekstylnym), od -30°C do +120°C, pozostałe.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GAUNTLET 1500 1/4" Indeks: GY-GAUNTLET1500-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż GAUNTLET 1500 3/8" Indeks: GY-GAUNTLET1500-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż GAUNTLET 1500 3/4" Indeks: GY-GAUNTLET1500-19	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie