

Wąż do bardzo agresywnych substancji chemicznych TEFLEX



Najwyższej jakości wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu bardzo szerokiej gamy agresywnych substancji chemicznych. Szerokie zastosowanie węża, przede wszystkim w przemyśle chemicznym, warunkowane jest doskonałą odpornością polimeru fluorowego FEP na agresywne rozpuszczalniki oraz stężone ługi i kwasy takie jak: kwas solny, siarkowy, fosforowy, azotowy oraz ług sodowy i potasowy. Wąż może być stosowany również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Chętnie stosowany jest w strefach czystych. Warstwa wewnętrzna z białego kopolimeru tetrafluoroetylenu / fluoropropylenu FEP (termoplastycznego polimeru fluorowego o właściwościach zbliżonych do teflonu), lustrzanie gładka (zapobiega osadzaniu się medium na ściankach i jest łatwa w utrzymaniu czystości), pozbawiona zapachu i smaku, spełniająca wysokie wymagania higieniczne (FDA, USP Class VI). Warstwy pośrednie z białej gumy syntetycznej, zawierają wzmocnienie z kordu syntetycznego, spiralę z drutu stalowego oraz dwie miedziane linki do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Zewnętrzna warstwa z pomarańczowej gumy EPDM, odporna na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Wąż charakteryzuje doskonała odporność chemiczna i czystość FEP oraz wyjątkowa odporność na temperaturę. Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia metodą Cleaning-in-Place (CIP), w tym do sterylizacji parą 150°C. Normy i wymagania: Węże chemiczne: EN 12115:2011(typ M). Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością (warstwa wewnętrzna): USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550. Potwierdzenie odporności i warunków zastosowania wymaga kontaktu z Tubes International. Warstwa wewnętrzna: biały, gładki FEP. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: pomarańczowa gładka guma EPDM. Ciśnienie robocze: 16 bar. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +150°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Wąż TEFLEX EN 12115 19x31,5 mm Indeks: IV-TEFLEX-19 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 361,74 zł (444,94 zł) +40m 319,18 zł (392,59 zł) |
| Wąż TEFLEX EN 12115 25x37,5 mm Indeks: IV-TEFLEX-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 421,59 zł (518,56 zł) +40m 371,99 zł (457,55 zł) |
| Wąż TEFLEX EN 12115 32x45 mm Indeks: IV-TEFLEX-32 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 552,92 zł (680,09 zł) +40m 487,87 zł (600,08 zł) |
| Wąż TEFLEX 38x51,5 mm Indeks: IV-TEFLEX-38 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 641,65 zł (789,23 zł) +40m 566,16 zł (696,38 zł) |
| Wąż TEFLEX EN 12115 51x65,5 mm Indeks: IV-TEFLEX-51 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 753,63 zł (926,96 zł) +40m 664,97 zł (817,91 zł) |
| Wąż TEFLEX 76x91 mm Indeks: IV-TEFLEX-76 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 1 199,47 zł (1 475,35 zł) +40m 1 058,36 zł (1 301,78 zł) |