

## Wąż do bardzo agresywnych substancji chemicznych TEFLEX



Najwyższej jakości wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu bardzo szerokiej gamy agresywnych substancji chemicznych. Szerokie zastosowanie węża, przede wszystkim w przemyśle chemicznym, warunkowane jest doskonałą odpornością polimeru fluorowego FEP na agresywne rozpuszczalniki oraz stężone ługi i kwasy takie jak: kwas solny, siarkowy, fosforowy, azotowy oraz ług sodowy i potasowy. Wąż może być stosowany również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Chętnie stosowany jest w strefach czystych. Warstwa wewnętrzna z białego kopolimeru tetrafluoroetyleny / fluoropropylenu FEP (termoplastycznego polimeru fluorowego o właściwościach zbliżonych do teflonu), lustrzanie gładka (zapobiega osadzaniu się medium na ściankach i jest łatwa w utrzymaniu czystości), pozbawiona zapachu i smaku, spełniająca wysokie wymagania higieniczne (FDA, USP Class VI). Warstwy pośrednie z białej gumy syntetycznej, zawierają wzmocnienie z kordu syntetycznego, spiralę z drutu stalowego oraz dwie miedziane linki do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Zewnętrzna warstwa z pomarańczowej gumy EPDM, odporna na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Wąż charakteryzuje doskonała odporność chemiczna i czystość FEP oraz wyjątkowa odporność na temperaturę. Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia metodą Cleaning-in-Place (CIP), w tym do sterylizacji parą 150°C.

Normy i wymagania: Węże chemiczne: EN 12115:2011(typ M). Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością (warstwa wewnętrzna): USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550. Potwierdzenie odporności i warunków zastosowania wymaga kontaktu z Tubes International. Warstwa wewnętrzna: biały, gładki FEP. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: pomarańczowa gładka guma EPDM. Ciśnienie robocze: 16 bar. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż TEFLEX EN 12115 19x31,5 mm</b> Indeks: IV-TEFLEX-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 354,66 zł (436,23 zł) +40m 312,93 zł (384,90 zł)
<b>Wąż TEFLEX EN 12115 25x37,5 mm</b> Indeks: IV-TEFLEX-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 413,33 zł (508,40 zł) +40m 364,70 zł (448,58 zł)
<b>Wąż TEFLEX EN 12115 32x45 mm</b> Indeks: IV-TEFLEX-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 542,11 zł (666,80 zł) +40m 478,33 zł (588,35 zł)
<b>Wąż TEFLEX 38x51,5 mm</b> Indeks: IV-TEFLEX-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 629,02 zł (773,69 zł) +40m 555,02 zł (682,67 zł)
<b>Wąż TEFLEX EN 12115 51x65,5 mm</b> Indeks: IV-TEFLEX-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 738,83 zł (908,76 zł) +40m 651,91 zł (801,85 zł)
<b>Wąż TEFLEX 76x91 mm</b> Indeks: IV-TEFLEX-76	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 175,95 zł (1 446,42 zł) +40m 1 037,60 zł (1 276,25 zł)