



## Wąż do betonu SHANNON/80 HD®

**Wężę dostępne wyłącznie jako gotowe przewody z końcówkami zakuwanymi przez Tubes International.**

Aby otrzymać indywidualną ofertę, skorzystaj z formularza zapytania w sklepie lub pobierz formularz doboru przewodu (dostępny w załączniku), wypełnij go i prześlij na adres: sklep@tubes-international.com

Wzmocniony stalowym kordem mocny wąż do wylewania betonu na placach budowy. Używany jako końcowy, giętki odcinek przegubowego rurociągu mobilnej pompy. Warstwa wewnętrzna z gumy o dobrej odporności na ścieranie przez płynny beton. Wielokrotne wzmocnienie kordem stalowym zapewnia dużą wytrzymałość ciśnieniową. Wytrzymały również na podciśnienie podczas procesu czyszczenia. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Wąż SHANNON 85® dostępny jest w formie gotowych przewodów, dwustronnie lub jednostronnie okutych specjalnymi złączami rowkowymi do węży do betonu, w rozmiarach i długościach wg zamówienia klienta. Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR/NR. Wzmocnienie: 4 ÷ 6 warstw kordu stalowego - w zależności od średnicy węża. Warstwa zewnętrzna: czarna mieszanka SBR/NR. Ciśnienie robocze: 85 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż SHANNON/85HD Light 51x71,5 mm</b> Indeks: IV-SHAN80-051L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż SHANNON/85HD Light 65x85 mm</b> Indeks: IV-SHAN80-065L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż SHANNON/85HD Light 76x97 mm</b> Indeks: IV-SHAN80-076L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż SHANNON/85HD Light 102x123 mm</b> Indeks: IV-SHAN80-100L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż SHANNON/85HD Light 127x150 mm</b> Indeks: IV-SHAN80-125L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż SHANNON 85HD 152x184 mm</b> Indeks: IV-SHAN80-152	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie