

Wąż do chłodziwa HYDRAFIX FR211



Odporny na oleje, smary i gorące wióry wąż przeznaczony do niskociśnieniowego podawania płynnego lub gazowego chłodziwa przy obróbce metali. Posiada tzw. pamięć kształtu, co pozwala na precyzyjne kierowanie strumieniem substancji chłodzących. Dostarczany w postaci gotowych przewodów z przyłączem z gwintem zewnętrznym BSP zakończonych metrycznym gwintem zewnętrznym. Materiał: czarny PVC. Wzmocnienie: stalowa osłona prowadząca, średnica DN 10 posiada dodatkową spiralną osłonę z niklowanej blachy stalowej. Ciśnienie robocze: 4 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż HYDRAFIX FR 211 DN 10, L= 500 mm (1/2" BSP / M18x1) Indeks: WM-FR211-10-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 685,02 zł(842,57 zł) +10szt 587,16 zł(722,21 zł)
Wąż HYDRAFIX FR 211 DN 16, L= 630 mm (3/4" BSP / M26x1,5) Indeks: WM-FR211-16-630	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 249,97 zł (307,46 zł)